

INFO / 10 / 15346 / 2016

RIAL spol. s.r.o., Žateckých 20/1212, 140 00 Praha 4, IČO 41 69 38 09

Tel. +420 608 214 951, e-mail: rial@email.cz, zpycha@seznam.cz

Městský úřad Tanvald
Palackého 359, Tanvald, 468 41
okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Odbor ekonomický- majetkoprávní věci

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s výše uvedeným zákonem Vás žádáme o poskytnutí informací ve formě zaslání kopie stavebního povolení na stavbu vodního díla – rekonstrukce splaškové kanalizace v ul. Žákova a ul. Železnobrodská, vydaného dne 24.9.2004 pod č.j. SÚ 11045/2004/sp.

Děkujeme a s pozdravem za Rial spol. s r.o.

V Praze dne: 17.8.2016

Zdeněk Pýcha

Zdeněk Pýcha, jednatel
Žateckých 20/2012
140 00 Praha 4

Městský úřad v Tanvaldě okres Jablonec n.N.	Dopor. zás. <i>DZ</i>
Došlo dne: <i>18-08-2016</i>	Zpracovatel <i>KANE.DAZ.</i>
Č. j.: <i>15546</i>	Ukl. znak
Přílohy:	

RIAL spol. s r.o.
Žateckých 20, Praha 4
Tel. 608 214 951
DIČ/IČO CZ41693809

SG + ZP



MĚSTO

TANVALD

* MĚSTSKÝ ÚŘAD

*  Palackého 359, 468 41 Tanvald

*  483 369 511 *  483 369 512 * e-mail: meu@tanvald.cz *

RIAL spol. s r.o.
Zdeněk Pýcha, jednatel
Žateckých 20/1212
140 00 Praha 4

Váš dopis/ze dne

18. 08. 2016

Naše značka

INFO/10/15546/2016

Vyřizuje/linka

Přiklopilová/524

Tanvald dne

29. 08. 2016

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane jednatele,

k Vaší žádosti o informaci doručenou Městskému úřadu Tanvald dne 18. 08. 2016 Vám zasíláme požadovanou kopii rozhodnutí č.j. SÚ 11045/2004/sp.

S pozdravem

JUDr. Blanka Přiklopilová v.r.
vedoucí oddělení kancelář tajemníka MěÚ Tanvald

JUDr. Blanka Přiklopilová
2016.08.29 09:05:57

Signer:
CN=JUDr. Blanka Přiklopilová
C=ČR
O=Město Tanvald

Public key:
RSA/2048 bits

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D

odbor stavební úřad a životní prostředí

✉ Palackého 359, 468 41 Tanvald, ☎ 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz

Č.j.: SÚ 11045/2004/sp

Vyřizuje: Ing. Verner

Telefon: 483 369 563

V Tanvaldě dne 24. září 2004

Město Tanvald
468 41 Tanvald

Věc

Tanvald, stavba – rekonstrukce splaškové kanalizace v ul. Žákova a ul. Železnobrodská na ppč. 1966/1, 1966/5, 1829/1, 1829/2, 157/3, 81/6, 147/1 a stpč. 617, 616, 78/1, 313/1 k.ú. i obec Tanvald

- **povolení stavby vodního díla**

Rozhodnutí

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

žadatel: Město Tanvald

sídlo: 468 41 Tanvald, IČ: 262 587

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 66 stavebního zákona na stavbu vodního díla – rekonstrukce splaškové kanalizace v ul. Žákova a ul. Železnobrodská, kraj Liberecký, obec Tanvald, katastrální území Tanvald, na ppč. 1966/1, 1966/5, 1829/1, 1829/2, 157/3, 81/6, 147/1 a stpč. 617, 616, 78/1, 313/1.

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

Stavební objekt SO1.1 - rekonstrukce splaškové kanalizace v ul. Žákova a 4 ks kanalizační přípojky

Druh stokové sítě - gravitační

Celková délka stoky - 91,0 m

Celková délka přípojek - 11,5 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky - 250/216 mm

Největší jmenovitá světlost stoky - 250/216 mm

Stavební objekt SO1.2 - rekonstrukce splaškové kanalizace v ul. Železnobrodská a 2 ks kanalizační přípojky

Druh stokové sítě - gravitační

Celková délka stoky - 135,0 m

Celková délka přípojek - 18,0 m

Nejmenší jmenovitá světlost stoky - 250/216 mm

Největší jmenovitá světlost stoky - 250/216 mm

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Název kanalizačního systému - odkanalizování v ul. Žákova a ul. Železnobrodská

Povolovaná vodní díla - stoková síť

Kanalizační soustava - kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy - oddílná

Údaj o provozním řádu - ANO

Popis a účel užívání povolené stavby vodního díla:

V ul. Železnobrodská pod autobusovým nádražím vede v současnosti ve směru na Velké Hamry splašková kanalizace PEHD 250/216, na kterou bude rekonstruovaná kanalizace napojena.

Rekonstrukce splaškové kanalizace v ul. Žákova je navržena z polyethylénového potrubí BOCR typ TKP SN 4 250/216 o délce 91,0 m. Stoka č. 1 bude provedena v prostoru autobusového nádraží v ul. Žákova a povede v chodníku přes ppč. 1966/1, 1966/5 a 1829/2 k.ú. Tanvald a kouskem zasáhne do ul. Železnobrodská do silnice I/10 (ppč. 1829/1 k.ú. Tanvald). Na trase bude osazeno 5 ks kanalizačních šachet z betonových skruží DN 1000 a jsou navrženy 4 ks kanalizační přípojky celkové délky 11,5 m na stpč. 617, 616, 78/1, 313/1 k.ú. Tanvald.

Rekonstrukce splaškové kanalizace v ul. Železnobrodská je navržena z polyethylénového potrubí BOCR typ TKP SN 4 250/216 o délce 135,0 m. Stoka č. 2 bude začínat v přítlakové jámě v chodníku mimo konstrukci vozovky na ppč. 1829/1 k.ú. Tanvald odkud povede pod silnicí I/10 přes ppč. 157/3, 81/6 a 147/1 k.ú. Tanvald. Na trase bude osazeno 11 ks kanalizačních šachet z betonových skruží DN 1000 a jsou navrženy 2 ks kanalizační přípojky celkové délky 18,0 m na ppč. 147/1 a 81/61 k.ú. Tanvald.

Stavba bude sloužit k odvodu odpadních vod splaškových z bytových domů ul. Žákova a ul. Železnobrodská.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 66 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75 stavebního zákona a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
5. Stavebníkovi se ukládá projednat se zdejšími odbory veškeré změny projektu, které se ukázaly nutné v průběhu výstavby a ve značné míře by měnily technické řešení vodního díla nebo majetkoprávní vztahy.
6. Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě či zkušebním provozu vodního díla, lze uplatnit u stavebníka. Pokud nedoručí k dohodě, pak podle občanského zákoníku u soudu.
7. Majitelům, správcům a uživatelům stavbou dotčených pozemků a zařízení musí být v zákonné lhůtě předem oznámeno zahájení stavby.
8. Při stavbě budou plně respektovány stávající nemovitosti a zařízení, nacházející se v trase, případně v bezprostřední blízkosti stavby a zařízení stavenišť, které jsou ve správě nebo vlastnictví jiných právnických či fyzických osob.
9. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník vytyčení inženýrských sítí, vlastnických hranic dotčených pozemků dle projektu stavby.
10. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75 stavebního zákona a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

11. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření spol. Severočeské plynárenské, a.s., Liberec ze dne 26.5.2004 pod č.j. č.j. 2075/05/RC LB/2004:

- investor, popř. dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení si před zahájením prací musí objednat u SČP, a.s., přesné vytýčení podzemních plynárenských zařízení,
- dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů a zařízení SČP, a.s.,
- dodavatel prací musí prokazatelným způsobem oznámit příslušným pracovníkům SČP, a.s., termín zahájení prací, a to minimálně tři pracovní dny předem, toto se týká i provádění prací bezvýkopovou technologií,
- při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení, viz. zákon č. 458/2000 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení. Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození,
- v případě provádění prací bezvýkopovou technologií (mikrotunelování, protlaky) musí být k těmto pracím přizván zástupce SČP, a.s., a dále je nutné si vyžádat další doplňující podmínky,
- místa křížení a místa souběhu v ochranném pásmu s podzemními plynárenskými zařízeními budou uvedena do požadovaného stavu s důrazem na provedení obsypů, podsypů, umístění výstražných fólií, kabelů pro vyhledávání PE potrubí. Tato místa nesmí být zahrnuta dříve, než budou zkontrolována pracovníkem SČP, a.s.,
- místa křížení a souběhu ostatních zařízení (vedení technického vybavení jako např. elektrická silová vedení, sdělovací vedení, vodovodní potrubí, tepelná vedení, stoky, ...)
 - a) s nízkotlakými (NTL) a středotlakými (STL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN 73 6005,
 - b) s vysokotlakými (VTL) a velmi vysokotlakými (VVTL) plynovody musí být vyprojektována a provedena podle ČSN EN 1594 a TPG 702 04,
- u VTL a VVTL plynárenských zařízení (plynovodů, přípojek, SKAO, OS, ...) může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanismů, a to do vzdálenosti max. 3 m od půdorysné plochy potrubí. Ve vzdálenosti do 3 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. krumpáčem a lopatou,
- u NTL a STL plynárenských zařízení (plynovodů, přípojek, ...) může být při zemních pracích v blízkosti plynovodů použito mechanismů, a to do vzdálenosti max. 1 m od půdorysné plochy potrubí. Ve vzdálenosti do 1 m od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. krumpáčem a lopatou,
- v případě provedení sond, tj. obnažení plynovodu bez použití mechanismů, lze vzdálenost pro použití mechanismů snížit, a to u VTL a VVTL plynárenských zařízení na 1,5 m od půdorysné plochy potrubí a u NTL a STL plynárenských zařízení na 0,5 m od půdorysné plochy potrubí,
- pro porušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1 m na obě strany od půdorysné plochy plynovodu nesmí být použity žádné těžké mechanismy (bourací kladiva, ...). V případě nutnosti rozrušení povrchů, jako asphalt, beton, atd., lze mechanismy použít, vždy však po předchozím zjištění hloubky plynovodu (provedení sond), a to jen do hloubky 30 cm,
- v ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj, je **zakázáno** provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu (viz. zák.č. 458/2000 Sb.). Ochranné pásmo dle § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. činí:
 - a) u NTL a STL plynovodů a přípojek 1 m na obě strany od půdorysu,
 - b) u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
 - c) u technologických objektů 4 m na všechny strany půdorysu,

- stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení. Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu podléhá souhlasu SČP, a.s., úseku údržby PZ, který musí být v kapitole G. Tohoto vyjádření (viz. § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb.). Podmínky, za kterých je možno realizovat výše uvedené činnosti, jsou uvedeny v dalších kapitolách vyjádření,
 - rozsah bezpečnostních pásem stanovuje § 69 zákona č. 458/2000 Sb. takto:

a) u regulačních stanic vysokotlakých	10 m
b) u regulačních stanic velmi vysokotlakých	20 m
c) u vysokotlakých plynovodů	
- do DN 100	15 m
- do DN 250	20 m
- nad DN 250	40 m
 - zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze po předchozím písemném souhlasu SČP, a.s., úseku distribuce ZP, ve kterém budou dodrženy podmínky, za kterých může být stavba v bezpečnostním pásmu umístěna,
 - zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a při zemních pracích musí být dodržována vyhláška č. 324/90 Sb.,
 - nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.,
 - zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření SČP, a.s..
12. **Budou dodrženy podmínky ve vyjádření spol. Českého Telecomu, a.s., Liberec ze dne 13.5.2004 pod č.j. POS 122/04:**
- v průběhu prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. zařízení,
 - v prostoru křížení kanalizace s tel. vedení požadujeme dodržení normy ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení),
 - před záhozem bude zaměstnanci Českého Telecomu provedena kontrola uložení tel. kabelu. Ke kolaudačnímu řízení musí investor akce předložit zápis o kontrole dokončené stavby od Českého Telecomu.
13. **Budou dodrženy podmínky ve vyjádření spol. Českého Telecomu, a.s., Liberec ze dne 21.4.2004 pod č.j. 00868/04/JN/MD a ze dne 19.2.2004 pod č.j. 00339/04/JN/MD:**
- před zahájením prací vyznačení polohy PVTs přímo na staveništi,
 - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou PVTs,
 - upozornění organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uloženého PVTs +/- 30 cm od výkresové dokumentace,
 - před zahájením výkopových prací odkrytí míst styků (křížení) ručně kopanými sondami a oznámení případných nesrovnalostí zjištěných těmito sondami pracovišti, které toto vyjádření vydalo,
 - upozornění pracovníků na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po stranách krajního vedení PVTs nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky, apod.),
 - řádné zabezpečení odkrytého PVTs proti poškození při práci (prověšením, pádem předmětů apod.) i proti poškození nepovolanou osobou,
 - dodržování zákazu přejíždění tras PVTs s těžkými vozidly (mechanizací) a jejich patkování, pokud není provedena ochrana těchto tras proti mechanickému poškození,
 - dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup k PVTs,
 - aby nebyla snižována nebo zvyšována vrstva zeminy nad trasami PVTs,

- aby nedošlo k poškození pomocných zařízení telekomunikační sítě a nebylo s nimi manipulováno (jedná se např. o nadzemní rozvaděče, kabelové označníky, patníky, tyče, lana a tyče ochranné nebo uzemňovací soustavy),
- aby organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod kabely a ochrannými HDPE trubkami a vyzvala pracovníka ochrany telekomunikační sítě k provedení kontroly před zakrytím kabelů a ochranných HDPE trubek, zda nejsou viditelně poškozeny a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Po provedení kontroly je nutné provést ochranu a krytí PVTs (písek, cihly, fólie),
- okamžité ohlášení každého poškození telekomunikační sítě pracovníkům ochrany telekomunikační sítě.

14. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření spol. Severočeské energetiky, a.s., Děčín ze dne 26.4.2004:

- s výkopy v ochranném pásmu kabel. vedení souhlasíme za podmínky zákresu kabel. vedení **do dokumentace stavby a jeho vytyčení na místě** nejdéle před zahájením výkopových prací,
- v ochranném pásmu kabelového vedení je zakázáno provádět zemní práce bez souhlasu vlastníka zařízení, zřizovat stavby a umisťovat konstrukce nebo obdobná zařízení a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k podzemnímu vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t,
- způsob uložení ostatních zařízení, vzdálenosti křížení a souběhu musí být dodrženy dle ČSN 73 6005, přičemž dodržení zájmového území dle uvedené ČSN požadujeme i v místech, kde není kabelové vedení SČE uloženo. Upozorňujeme na mělké ukládání kabelového vedení dle podnikové normy navazující na ČSN 34 1050 a 33 2000-5-52, kde hloubka kabel. vedení může být v chodníku i ve volném terénu již od 0,35m,
- **při záhozu musí být obnoveno pískové lože a zákryt kabelové trasy. Obnažené kabel. vedení musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou. S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána,**
- před zasypáním kabel. vedení v místě křížení, souběhu i v nových trasách požadujeme přizvat ke kontrole uložení se zápisem do stavebního deníku. **Upozorňujeme, že bez splnění této podmínky neposkytneme kladné stanovisko s uvedením stavby do provozu.** Termín vytyčení kabel. vedení projednejte v předstihu přímo na Provozní správě Jablonec n.N..

15. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Liberec ze dne 25.5.2004 pod č.j. 552/2004:

- souhlasíme s umístěním nové splaškové kanalizace v ulici Žákova a Železnobrodská dle projektové dokumentace,
- v místech kde bude vodovod (vodovodní přípojky) ve stejné výšce s kanalizací nebo pod ní, požadujeme použít spoje a odbočky (i na přípojky) pouze na elektrotvarovky.

16. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec ze dne 5.4.2004 pod č.j. 1286/2004-36020:

- křížení kanalizace se sil.I/10 v ul. Železnobrodská (ppč. 1829/1) bude provedeno protlakem. Startovací i technologická jáma budou umístěny mimo konstrukci vozovky,
- podélné uložení kanalizace se sil.I/10 ve směru na V.Hamry bude v chodníku mimo konstrukci vozovky. Zpětné obnovení výkopu se provede vhodným a hutněným materiálem a zároveň se chodník uvede do původního stavu,
- práce budou provedeny tak, aby nedošlo k narušení stability a konstrukce silničního tělesa sil.I/10. Vzhledem ke klimatickým podmínkám Tanvaldu, požadujeme uskutečnění do 10/2004,
- po skončení prací se mezi zhotovitelem a ŘSD Liberec uskuteční předání místa zásahu,
- v případě omezení dopravy při realizaci na vozovce sil.I/10 vyřídí si zhotovitel souhlas se zvláštním užíváním sil.I.třídy.

17. **Budou dodrženy podmínky ve stanovisku MěÚ Tanvald, odbor dopravy, ze dne 7.9.2004 pod č.j. OD/11691/SH-04/To:**
- pro provádění vlastních stavebních prací v místních komunikacích (ul. Žákova a přilehlé chodníky) při realizaci splaškové kanalizace požádá zhotovitel stavby odbor dopravy, MěÚ Tanvald o povolení uzavírky a zvláštního užívání pro provádění stavebních prací v souladu s § 24 a § 25 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a to v předstihu jednoho měsíce před zahájením prací,
 - časový předstih podání žádosti je nutný z důvodu vyřešení bezproblémového provozu na autobusovém nádraží Tanvald (přesun zastávek, koordinace dalších prací apod.) po dobu stavby v dané lokalitě. Zákonnou podmínkou pro vydání tohoto rozhodnutí je předchozí souhlas vlastníka komunikace tj. Město Tanvald a Policie ČR o.ř. – DI Jablonec n.N..
18. Výkopy budou řádně zajištěny z hlediska bezpečnosti.
19. Na stavbě bude veden stavební deník.
20. S odpady vzniklými při stavbě je nutno nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona č. 184/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon“), určena. Odpady lze předat do vlastnictví pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu nebo využití nebo odstranění určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona.
21. Stavba bude realizována dodavatelsky firmou dle výběrového řízení. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu odboru adresu zhotovitele stavby.
22. Povolení k vodnímu dílu zaniká, pokud nepřekročí oprávněný k provádění stavby do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
23. Terén musí být po ukončení stavebních prací uveden do řádného stavu v celé délce trasy, ploch a skládek stavebního materiálu, zařízení staveniště, atd.
24. Následným provozovatelem vodního díla bude spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., závod Vratislavice n.N., Liberec. Případné změny provozovatele a uživatele vodního díla musí být písemně ohlášeny vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Tanvald a to do dvou měsíců ode dne převodu.
25. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31. října 2004.**
26. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
27. **Stavebník oznámí Městskému úřadu Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí, vodoprávnímu úřadu, ukončení stavby. Žádost o kolaudaci bude doložena projektem stavby opraveným podle skutečného provedení stavby, stavebním deníkem (k nahlédnutí), zápisem o předání stavby mezi stavebníkem, zhotovitelem a provozovatelem, dokladem o předání stavby všech dotčených pozemků, zápisem o zkoušce vodotěsnosti kanalizační stoky, prohlášením o shodě použitých výrobků, atestem na použitý materiál, provozním řádem vodního díla, dokladem o vypořádání případných škod, geodetickým zaměřením stavby, atd.**

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Z účastníků řízení uplatnily připomínky spol. Severočeská plynárenská, a.s., Liberec, spol. Český Telecom, a.s., Liberec, spol. Severočeská energetika, a.s., Děčín, spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Liberec a Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec. Jejich připomínkám, které se týkají ochrany podzemních zařízení v průběhu provádění stavby a ochrany pozemků ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, bylo vyhověno podmínkami č. 11, 12, 13, 14, 15 a 16 v tomto rozhodnutí.

Odůvodnění

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, obdržel dne 18.8.2004 žádost Města Tanvald ze dne 17.8.2004 o povolení ke stavbě vodního díla - splašková kanalizace v ul. Žákova a ul. Železnobrodská.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady:

- projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Zahradník, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar projekce Liberec, Papírová 10, Liberec v květnu 2004,
- územní rozhodnutí vydal MěÚ Tanvald, odbor SÚ a ŽP, dne 16.8.2004 pod č.j. SÚ/9177/2004,
- rozhodnutí MěÚ Tanvald, odboru SÚ a ŽP, orgán státní správy lesů, ze dne 7.6.2004 pod č.j. SÚ/7975/2004,
- souhlas MěÚ Tanvald, odboru SÚ a ŽP, ze dne 7.9.2004 pod č.j. SÚ/2004,
- rozhodnutí MěÚ Tanvald, odboru dopravy, ze dne 29.6.2004 pod č.j. OD/9192/SH-04/To,
- stanovisko MěÚ Tanvald, odboru dopravy, ze dne 7.9.2004 pod č.j. OD/11691/SH-04/To,
- souhrnné stanovisko MěÚ Tanvald, odboru SÚ a ŽP, ze dne 8.6.2004 pod č.j. SÚ 7976/2004/kol,
- rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 14.6.2004 pod č.j. KULK 6737/2004OD-280/Jk,
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, ze dne 5.4.2004 pod č.j. 1286/2004-36020,
- smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR a Městem Tanvald,
- vyjádření Policie ČR, DI Jablonec n.N. ze dne 7.6.2004 pod č.j. ORJN 4-142/DS-02-2004,
- souhlas s umístěním nové splaškové kanalizace SČVK, a.s., provoz Jablonec n.N., závod Vratislavice n.N., Liberec ze dne 25.5.2004 pod č.j. 552/2004,
- souhlas majitele pozemku stpč. 617 k.ú. Tanvald – spol. RIAL, s.r.o., Žateckých 20, Praha ze dne 10.5.2004,
- souhlas majitele pozemku stpč. 616 a 78/1 k.ú. Tanvald – paní Adéla Tomslová, ze dne 20.5.2004,
- souhlas majitele pozemku stpč. 313/1 a ppč. 159 k.ú. Tanvald – manželé Oldřich a Alena Gutovi, pan Jozef Kapčiar, a paní Marie ze dne 20.4.2004,
- vyjádření spol. SČP, a.s., Liberec ze dne 26.5.2004 pod č.j. 2075/05/RC LB/2004,
- vyjádření spol. Český Telecom, a.s., Liberec ze dne 13.5.2004 pod č.j. POS 122/04, ze dne 21.4.2004 pod č.j. 00868/04/JN/MD a ze dne 19.2.2004 pod č.j. 00339/04/JN/MD,
- vyjádření spol. SČE, a.s., Děčín ze dne 26.4.2004,
- vyjádření spol. SČVK, a.s., Liberec ze dne 21.4.2004 pod č.j. 314/2004/Jbc a ze dne 18.2.2004 pod č.j. 145/2004/Jbc,
- vyjádření spol. UPC Česká republika, a.s., Liberec ze dne 19.5.2004 pod č.j. 2004/0912/TA,
- projednání projektové dokumentace se správcí podzemních sítí.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením pod č.j. SÚ 11405/2004/ozn ze dne 25.8.2004, kterým nebylo stanoveno ústní jednání (místní šetření), jelikož je vodoprávnímu úřadu známo místo stavby.

Připomínkám účastníků řízení bylo v plném rozsahu vyhověno stanovením podmínek č. 11, 12, 13, 14, 15 a 16 v tomto rozhodnutí.

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, z titulu působnosti speciálního stavebního úřadu podle § 15 vodního zákona přezkoumal ve vodoprávním řízení předložené podání a neshledal důvodů, které by bránily povolení stavby. Realizaci stavby ani jejím řádným užíváním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projekt byl doložen dokladovou složkou o projednání akce s příslušnými účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy. Připomínkám a požadavkům, uvedeným ve vyjádření jednotlivých zainteresovaných orgánů státní správy, bylo vyhověno v rozsahu podmínek výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje se sídlem v Liberci podáním učiněným u Městského úřadu Tanvald.




Ing. Jindřich Kozlovský
vedoucí odboru stavební úřad a ŽP

Přílohy pro stavebníka:

1. ověřená projektová dokumentace: Tanvald – Autobus. Nádraží, odkanalizování
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 21 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Obdrží:

(účastníci řízení)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1
2. Severočeská energetika, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín 4
3. Severočeská plynárenská, a.s., Nitranská 7, 460 12 Liberec
4. Český Telecom, a.s., Nerudovo nám. 120/6, 461 39 Liberec
5. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická 1082, 463 11 Liberec
6. TABYS, s.r.o., Protifašistických bojovníků 183, 468 41 Tanvald
7. KREDIT CETRUM, s.r.o., Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily
8. RIAL, s.r.o., Žateckých 20, 140 00 Praha 4
9. Adéla Tomsová,
10. Oldřich Gut,
11. Alena Gutová,
12. Jozef Kapčiar,
13. Marie Kapčiarová,
14. Jitka Prokešová,
15. Miroslav Pohořalý,
16. Hana Pohořalá,
17. Václav Souček,
18. Marie Součková,

(dotčené orgány státní správy)

1. Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
2. MěÚ Tanvald, odbor dopravy
3. MěÚ Tanvald, odbor SÚ a ŽP

Na vědomí:

1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., provoz ČOV, Školní 14, 415 01 Teplice
2. Policie ČR, OR DI Jablonec n.N., 466 73 Jablonec n.N.
3. co